

МОДЕЛЬ	TSS-SGG 7500EA
СЕРИЯ	SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	7.5
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	7,5
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	8.3
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	8.3
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	1
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	33
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	30
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	3
ВИД ТОПЛИВА	бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)	80
ИСПОЛНЕНИЕ	Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
ТИП ЗАПУСКА	ручной/электростартер
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	10
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В	2
ВОЛЬТМЕТР	да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	КР460Е
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	14,7/20
КОМПЛЕКТАЦИЯ	руководство, гарантийный талон, АКБ
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	1

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л)	0,459
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	1.1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	SAE 15W-40
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/V	14/12
ГЛУШИТЕЛЬ	да
МАССА, КГ	96
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ)	735x565x590
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	690x520x560
АВТОЗАПУСК (АВР)	разъем для подключения АВР
ТИП ГЕНЕРАТОРА	синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	медь
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	AVR
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА	да