

МОДЕЛЬ	TSS SGG 6000EHNA
СЕРИЯ	SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	6
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	6
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	6,5
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	6,5
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	1
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	26
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	25
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	3
ВИД ТОПЛИВА	бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)	74
ИСПОЛНЕНИЕ	Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
ТИП ЗАПУСКА	ручной/электростартер
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	8.3
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В	2
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	да
ВОЛЬТМЕТР	да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	190F
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	11/15

КОМПЛЕКТАЦИЯ	Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, ручки и колёса
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	1
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л)	0,420
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	1.1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	10W-30
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/У	18/12
ГЛУШИТЕЛЬ	да
МАССА, КГ	86
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ)	740x650x670
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	730x640x650 с ручками и колесами
АВТОЗАПУСК (АВР)	разъём для подключения АВР
ТИП ГЕНЕРАТОРА	синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	медь
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	AVR
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА	да