

МОДЕЛЬ	TSS 2800EN
СЕРИЯ	SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	2.8
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	2.8
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	3
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	3
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	1
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	12
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	15
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	1.2
ВИД ТОПЛИВА	бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)	66
ИСПОЛНЕНИЕ	Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 23
ТИП ЗАПУСКА	ручной/электростартер
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	12.5
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В	2
КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА	да
ВОЛЬТМЕТР	да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	170FD
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	5/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Электрическая вилка, свечной ключ

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	1
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л)	0,212
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	0.6
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	10W-30
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/V	07/12
ГЛУШИТЕЛЬ	да
МАССА, КГ	50
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ)	600x435x450
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	590x425x440
АВТОЗАПУСК (АВР)	нет
ТИП ГЕНЕРАТОРА	синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	медь
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	AVR
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА	да