

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ	TSS Standart
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	80
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	100
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	88
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	110
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	0,8
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	400/230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	3
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	144
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л)	24.5
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	250
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч	10.8
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	16.2
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч	21.6
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	15
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ	1 (ручной запуск)
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	да
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА	да
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА	да
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ	да

ИСПОЛНЕНИЕ	Шумозащитный Кожух
УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)	90
ГЛУШИТЕЛЬ	промышленный
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	2800x1050x1450
МАССА, КГ	1500