

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЯ	TSS Standart
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	90
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	112,5
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	99
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	123,7
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	0,8
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	400/230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	3
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	162
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л)	24.5
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	350
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч	12
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	18.2
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч	24
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	19
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ	1 (ручной запуск)
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	да
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА	да
ЗАМОК ГОРЛОВИНЫ БАКА	да
ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ	да

ИСПОЛНЕНИЕ	Шумозащитный Кожух
ГЛУШИТЕЛЬ	промышленный
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	2880 x 1100 x 1550
МАССА, КГ	1550
ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС)	12