

HT33 Series Tower Online UPS 10-40kVA (380V/400V/415V)

ИБП серии HT33 применяет передовые технологии, повышающие производительность и надежность: два высокоскоростных DPS с законченным цифровым управлением полностью обеспечивают высокое качество питания.

- Высокая эффективность, до 96%
- Высокий коэффициент мощности на входе > 0,99;
- Входной ток THDi <3%
 - Muti-защита: от перегрева, перегрузки, отказ вентилятора, короткое замыкание
 - Четыре автоматических выключателя, обеспечивающие полную защиту при возникновении неисправности при холодном запуске
 - Полное управление DSP
 - Управление батареей: интеллектуальное управление зарядкой, автоматическое обслуживание, значительно продлевают срок службы батареи
 - Параллельно до 8 единиц
 - Дружественный интерфейс управления, ЖК-экран с высоким разрешением



MODEL	HT33010XS HT33010XL	HT33015XS HT33015XL	HT33020XS HT33020XL	HT33030XS HT33030XL	HT33040XS HT33040XL
Мощность	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA	40kVA
Вход					
Фазность	3Ph+N+PE,380V/400V/415V(line to line)				
Интервал входного напряжения без перехода на АКБ	304-478Vac (Line-Line),полная мощность;				
Интервал рабочей частоты	40-70Hz				
THDi	<4%		<3%		
Коэффициент мощности	>0.99				
Выход					
Напряжение	380/400/415VAC (Line-Line)				
Искажение напряжения	±1%				
THDu	<1% (линейная нагрузка), <5.5% не линейная нагрузка according to IEC/EN62040-3		<1%(линейная нагрузка),<5%(не линейная нагрузка)		
Power factor	1.0		0.9		
Частота	50/60Hz				
Колебания частоты	0.01%				
Допустимая перегрузка	110% - 60 мин; 125% - 10 мин;150% -г 1 мин;>150% - 200миллисек				
БАТАРЕИ					
Полное напряжение	±240VDC				

Мощность зарядного устройства	20%*System Power				
СИСТЕМА					
Эффективность системы	Normal	95%	95%	96%	
	Battery	94.5%	95%	96%	
Дисплей	LCD + LED + Keyboard				
IP класс	IP20				
Интерфейс	Standard: RS232, RS485,Dual input kit; Option: SNMP, Dry contact., Parallel kit, Battery cold start				
Температура эксплуатации	0-40°C				
Допустимая влажность	0-95%(без конденцата)				
Шум	<55dB (1 meter away)				
Размеры, Вес					
Weight(Kg)	51.5	51.5	89	89	140
	31	31	50	52	61
Dimension (W*D*H)	250*840*715	250*840*715	350*738*1335	350*738*1335	500*840*1400
	250*660*530	250*660*530	250*680*770	250*680*770	250*836*770