

## HT11

Серия HT11 - это ИБП с двойным преобразованием с полной технологией управления DSP. С высоким коэффициентом мощности на входе и выходе,

Серия HT11 предназначены для защиты серверов, компьютеров, телекоммуникационного оборудования, систем автоматики от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты

Модели этой серии выполнены в компактном корпусе Tower для напольной установки.

Для удобства управления предназначен цифровой ЖК-дисплей с большим набором коммуникационных интерфейсов.

Возможность подключения нескольких батарейных блоков позволяет значительно увеличить время автономной работы.

Модели ИБП данной серии с индексом –L за счет наличия внутреннего зарядного устройства мощностью 8А способны обеспечивать автономное время работы нагрузки в течении нескольких часов.

Преимущества:

- Широкий диапазон входного напряжения на входе PF> 97%
- Выход PF 0,9, для более мощной нагрузки
- Полная защита от перенапряжения, короткого замыкания цепи и перегрева
- Дисплей LCD / LED, контролирующий весь рабочий статус
- Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора

Модель	HT1101S	HT1101L	HT1102S	HT1102L	HT1103S	HT1103L
Мощность	1kVA		2kVA		3kVA	
Фазность	Одна фаза вход, Одна фаза выход					
Входное напряжение	110VAC-288VAC					
Коэффициент мощности на входе	≥0.97					
Частота на входе	40Hz~70Hz					
Коэффициент мощности на выходе PF	0.9					
Напряжение на выходе	220V/230V/240V					
Интервал регулировки напряжения	± 1 %					
Искажение напряжения	≤2% THD, линейная нагрузка					
	≤ 5.5% THD, не линейная		≤ 5% THD, не линейная		≤ 5% THD, не линейная	
Крест фактор	3:1					
Эффективность	87.0%		91.0%		90.0%	
Шум	<43dB@<70%Load, <47dB@>70%Load		<45dB@<70%Load, <50dB@>70%Load		<45dB@<70%Load, <50dB@>70%Load	
Перегрузка	Inverter	105%~130%: на байпас через 1 мин; 150%: на байпас через 30 сек				
Напряжение батарей	36VDC		72VDC		96VDC	

<i>Тип АКБ, количество</i>	12V/7Ah*3	Внешние батареи	12V/7Ah*6	Внешние батареи	12V/7Ah*8	Внешние батареи
<i>Мощность зарядного устройства</i>	1A	8A	1A	8A	1A	8A
<i>Интерфейс</i>	RS232,EPO					
<i>Опции</i>	Intelligent kits, USB (B Type) ,SNMP, «сухие контакты» ,Surge protection					
<i>W*D*H(mm)</i>	144*353*222		190*374*336		190*426*336	
<i>Вес(Kg)</i>	10.5	5	21	8.5	24.5	9.5