

МОДЕЛЬ	TSS-SGG-7000EA
СЕРИЯ	SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	7
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	7
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	7.5
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	7.5
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	1
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	30.5
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	25
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	3
ВИД ТОПЛИВА	бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)	78
ИСПОЛНЕНИЕ	Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP23
ТИП ЗАПУСКА	ручной/электростартер
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	8.3
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В	2
ВОЛЬТМЕТР	да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	192FD
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	12,5/17,0
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Электрическая вилка - 2 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ

КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	1
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л)	0,440
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	0.9
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	10W-30
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/V	18/12
ГЛУШИТЕЛЬ	да
МАССА, КГ	87
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ)	760x545x580
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	710x510x565
АВТОЗАПУСК (АВР)	разъем для подключения АВР
ТИП ГЕНЕРАТОРА	синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	медь
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	AVR
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА	да