

|   |                       |
|---|-----------------------|
| МОДЕЛЬ  | TSS SGG 8000ENNA      |
| СЕРИЯ   | SGG                   |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ                             | 7.8                   |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА                             | 7.8                   |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ                            | 8.3                   |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА                            | 8.3                   |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ                                  | 1                     |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В)  | 230                   |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ  | 1                     |
| ЧАСТОТА, ГЦ   | 50                    |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)                                   | 33.9                  |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)                             | 25                    |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75%<br>МОЩНОСТИ Л/Ч                | 3                     |
| ВИД ТОПЛИВА   | бензин                |
| УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)                                  | 84                    |
| ИСПОЛНЕНИЕ  | Открытое              |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  | IP24                  |
| ТИП ЗАПУСКА   | ручной/электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75%<br>НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8                     |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В                               | 2                     |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ<br>АККУМУЛЯТОРА                    | да                    |
| ВОЛЬТМЕТР   | да                    |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ                                      | 192FB                 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.                          | 12.5/17               |

|   |   |
|---|---|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ                            | руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ                    | 1   |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л)             | 0,460   |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)     | 3000  |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ                      | воздушная   |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ                     | 4   |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)            | 1.1   |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА                 | SAE10W30  |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/У          | 17/12   |
| ГЛУШИТЕЛЬ                               | Да  |
| МАССА, КГ                               | 94  |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 740x650x670   |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)          | 730x640x650 с ручками и колесами  |
| АВТОЗАПУСК (АВР)                        | разъем для подключения АВР  |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА                          | синхронный  |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА           | медь  |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ                    | AVR   |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА      | да  |