

МОДЕЛЬ	TSS SGG 9000ELA
СЕРИЯ	SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	8
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	8
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	8.5
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	8.5
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	1
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	36.4
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	30
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	3
ВИД ТОПЛИВА	бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)	80
ИСПОЛНЕНИЕ	Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 23
ТИП ЗАПУСКА	ручной/электростартер
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	10
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В	2
ВОЛЬТМЕТР	Да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LC192FD
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	14,7/20
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ.
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	1

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л)	0,459
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	1.1
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	10W-30
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/У	14/12
ГЛУШИТЕЛЬ	Да
МАССА, КГ	88
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	695x546x550
АВТОЗАПУСК (АВР)	разъем для подключения АВР
ТИП ГЕНЕРАТОРА	синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	медь
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	AVR
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА	