

МОДЕЛЬ	TSS SGG 12000 EH
СЕРИЯ	SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	12
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	12
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	13
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	13
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	1
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	1
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	54.5
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	40
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	4.5
ВИД ТОПЛИВА	бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)	82
ИСПОЛНЕНИЕ	Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 23
ТИП ЗАПУСКА	электростартер
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	9
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В	2
ВОЛЬТМЕТР	Да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LC2V80FD
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	18/24.5
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	2
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л)	0,764

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	1.8
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	10W-30
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/У	45/12
ГЛУШИТЕЛЬ	Да
МАССА, КГ	210
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	1080x710x880
АВТОЗАПУСК (АВР)	разъем для подключения АВР
ТИП ГЕНЕРАТОРА	синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	медь
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	AVR
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА	да