

| | |
|---|------------------|
| МОДЕЛЬ | TSS SGG 10000ЕНА |
| СЕРИЯ | SGG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 10 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 10 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 11 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 11 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 43.5 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 27.5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4.9 |
| ВИД ТОПЛИВА | бензин |
| УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М) | 80 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP23 |
| ТИП ЗАПУСКА | электростартер |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 6 |
| КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В | 3 |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | да |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | 2V78F-2 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 17,7/24 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Электрическая вилка - 3 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 0,69 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 1.4 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE10W-30 |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/У | 36/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 197 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 815x670x650 |
| АВТОЗАПУСК (АВР) | разъем для подключения АВР |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | синхронный |
| МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА | медь |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | AVR |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА | да |