

МОДЕЛЬ	TSS SGG 16000EH3LA
СЕРИЯ	SGG
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ	15
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА	18.8
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ	16
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА	20
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	0.8
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	400/230
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ	3
ЧАСТОТА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А)	28.5
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л)	40
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч	5.6
ВИД ТОПЛИВА	бензин
УРОВЕНЬ ШУМА (ДВ/7М)	82
ИСПОЛНЕНИЕ	Открытое
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 23
ТИП ЗАПУСКА	электростартер
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч)	7
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 400В	1
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 220В	1
ВОЛЬТМЕТР	да
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	LC2V90FD
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С.	22/30
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	2

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л)	0,999
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН)	3000
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	воздушная
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	4
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л)	2.3
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА	10W-30
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР АН/V	45/12
ГЛУШИТЕЛЬ	да
МАССА, КГ	240
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ)	1080x710x880
АВТОЗАПУСК (АВР)	разъем для подключения АВР
ТИП ГЕНЕРАТОРА	синхронный
МАТЕРИАЛ ОБМОТОК АЛЬТЕРНАТОРА	медь
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	AVR
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА	да