

| МОДУЛЬ | HR33030CL | HR33040CL |
|-------------------------------------|---|------------|
| Номинальная Мощность | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW |
| Входное Напряжение и Частота | 380/400/415VAC (линия к линии); 50/60Hz | |
| Входный Коэффициент | >0.99 | |
| Частота и Напряжение Байпаса | 380/400/415Vac (линия к линии); 50/60Hz | |
| Перегрузочная Способность Байпаса | 125% на длительное время;130% на 10 минут;150% на 1 минуту; >150% на 1 секунду | |
| Выходное Напряжение и Частота | 380/400/415Vac (линия к линии); 50/60Hz | |
| Выходный Коэффициент | 1 | |
| Перегрузочная Способность Инвертора | 110% на 1 час;125% на 10 минут;150% на 1 минуту; >150% на 200 секунд | |
| Напряжение батареи | ±240VDC | |
| Эффективность | AC Режим: 96.0%максимум Режим Батарей: 95.5%максимум | |
| Дисплей | LED + LCD+Сенсорный Экран | |
| Интерфейс | USB, RS485, Программируемый сухой контакт | |
| Опция | SNMP, параллельный комплект, LBS, RS232 | |
| Температура | Эксплуатация: 0 ~ 40 °C Хранение: -40~70°C | |